

QRコード読取対応定置式二次元リーダ
マゼラン
Magellan 1500i



**コンパクトなサイズで高速読みとりと信頼性を実現！
手持ち・卓上・組込用など、あらゆるシーンで活躍します。**

- 流通商品バーコード(JAN、GS1データバー)をストレスのない移動読み取りで、作業効率アップ。
- コンパクトサイズながら、最大25cm(JAN100%サイズ)のワイドな読み取りエリアを実現。
- モーターなどの可動部がなく、防塵防滴もIP52仕様で、現場運用に安心な製品耐久性。
- スマホやタブレットなどの液晶画面上のバーコードの読み取りも最適化。
- 病院・図書館などで好評な、読み取り完了を目視確認できるグリーンスポット光搭載。
読み取り音を鳴らしたくない環境や、騒音で音が聞き取りにくい現場に最適です。

Magellan 1500i 二次元対応定置式バーコードリーダー



インターフェイス

Magellan1500i-U : USB
Magellan1500i-R : RS232C

※ブラック色は Magellan1500iB - * になります。

読み取り範囲

	バー密度	ラベルまでの距離
1D	0.127mm	2. 5 ～ 9. 0cm
	0.191mm	0 ～ 17. 0cm
	0.254mm	0 ～ 21. 0cm
	0.330mm	0 ～ 25. 0cm
	0.508mm	1. 0 ～ 30. 0cm
2D	6.5mils PDF	2. 5 ～ 11. 0cm
	13mils DataMatrix	0 ～ 17. 0cm

読取距離は、シンボルの印字品質や周辺照度、シンボルの長さなどによっても異なります。

標準付属スタンド



付属のチルトスタンドで読み取りやすい角度に調整可能。
マグネット(オプション)を利用することで取り回しやすいレイアウトが実現できます。

オプションスタンド



レーザーマウント

L型マウントプレート
(背面・左右取付可)

仕様

読み取りコード	一次元	JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可) 書籍JAN2段コード(EAN/JAN二段ラベル), 新雑誌コード, GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14), GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded), GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited), GS1-128(UCC/EAN128), Code39, Code93, Code128, Codabar(NW-7), ITF(Interleaved 2 of 5), Standard 2 of 5
	二次元	QRコード, microQRコード, DataMatrixコード, PDF417, microPDF417, GS1 DataBarコンポジット, Maxiコード, Aztecコード
	その他	ポスタルコード
光学的仕様	イメージキャプチャ	1280×800pixels(1MP) 画像フォーマット: JPEG, BMP
	最小分解能	0. 130mm(5mils)
	読取角度	スキュー角 ± 75° /ピッチ角 ± 65° /ロール角 0～360°
	印刷濃淡	25%以上
環境仕様	防塵防滴	IP52
	周囲照度	屋内: 0 ～6, 000 lux 屋外: 0 ～86, 100 lux
	ESD耐圧	25kV(気中放電)
	温度	保管/輸送時: -40 ～70℃ 動作時: 0 ～ 40℃
	湿度	5～ 95%(結露なきこと)
電源仕様	入力電圧	DC 5V ± 10%
	電流値	最大 1. 0A @5V (※EAS使用時) 読取時 500mA @5V 以下 待機時 300mA @5V 以下
外観仕様	カラー	ホワイト(標準)、ブラック(案件対応)
	外形寸法	スキャナ: 76(H)×74(W)×57(D)mm チルトスタンド装着時: 137(H)×74(W)×60(D)mm
	重量	スキャナ: 約139g チルトスタンド装着時: 約246g
製品保証	本体保証期間	ご購入後3年間
	修理対応	スポット対応(センドバック)、メンテナンス契約
環境認証		EU RoHS適合, EU EMC適合, VCCI
付属品		インターフェイスケーブル、チルトスタンド

※製品改良のため、仕様を予告せずに変更することがございます。
また、ロゴや形状が予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。
※掲載している製品の写真等は、実際の色とは異なる場合があります。
※本製品は国内仕様です。当社では、海外での保守・サービス等は行っておりません。
※詳しい内容につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

Aires Holdings 合同会社 東日本橋オフィス

〒103-0004

東京都中央区東日本橋 2-13-5 松丸ビル 5 階

TEL: 03-5846-9310 FAX: 03-5789-9320

<https://barcode.aires.jp>